

4ArXS HSD 250 W/80

4ArXS HSD | Halogenidové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností



Druh použití

- Zábava
- Architektonické osvětlení

Výhody produktu

- Zvláště dlouhá životnost



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	25000 W
Jmenovité napětí	920 V
Provozní napětí světelného zdroje	95 V
Jmenovitý proud	28 A
Proud světelného zdroje	28 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	17000 lm
Teplota chromatičnosti	8000 K

Rozměry & váha



Průměr	230 mm
Délka	1080 mm
Vzdálenost světelného středu	55,0 mm

Životnost

Střední doba života	3000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	GY9.5
--------	-------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321625786
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky 4ArXS HSD používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321625786	4ArXS HSD 250 W/80	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 143 mm	0.30 dm ³	54.00 g
4008321625793	4ArXS HSD 250 W/80	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	608.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Další informace najdete v následujících brožurách, které jsou k dispozici na vyžádání od firmy OSRAM:

- „Technologie a použití halogenidových výbojek“
- „Pokyny pro předřadníky a zapalovače pro halogenidové výbojky“
- „Dostupnost předřadníků a zapalovačů“
- „4ArXS má vše“ – Inovativní halogenidové výbojky pro kreativní architektonické a efektové nasvícení
- CD-ROM 4ArXS HSD

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.