

Lok-it! HTI 700 W/60/P28

Lok-it! | HTI Short Arc Metal Halide lamps were designed as intense light sources primarily for moving head fixtures in the Entertainment marketplace.



Druh použití

- Club & Disco
- Architecture & Architainment

Výhody produktu

- Higher luminous efficacy than conventional HID lamps provides higher fixture efficiency
- Rapid výměna světelného zdroje díky bajonetovému uzávěru

Vlastnosti produktu

- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Consistent lumen output over the life of the lamp



Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	70000 W
Jmenovité napětí	640 V
Provozní napětí světelného zdroje	60 V
Jmenovitý proud	116 A
Proud světelného zdroje	116 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	50000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	>70

Rozměry & váha



Průměr	180 mm
Délka	1120 mm
Vzdálenost světelného středu	56,0 mm
Mezera mezi elektrodami zastudena	4.1 mm

Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4052899179790
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained
----------------------------------	------------------------------------

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky Lok-it! používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899179790	Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	202.00 g
4062172308168	Lok-it! HTI 700 W/60/P28	Shipping carton box 10	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.