

64805 5000 W 240 V

Halogenové studiové žárovky, jednopaticové



Druh použití

- Profesionální filmová a televizní práce
- Divadelní a koncertní pódia
- Zábava

Vlastnosti produktu

- Provoz na síťové napětí: 120 V | 230 V | 240 V
- Teplota chromatičnosti: 3 000 K (s delší životností)
- Teplota chromatičnosti: 3 200 K (pro profesionální filmovou a televizní práci)



Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64805
---------------------	-------


Parametry

Jmenovitý výkon	5000.00 W
Jmenovité napětí	240 V
On-mode power [AGGR]	5125.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	5125.0 kWh/1000h

Fotometrické údaje

Index podání barev Ra	100
Φ_{use} value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	3171 K
Useful luminous flux (Φ_{use}) [AGGR]	128460 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.425
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.400

Rozměry & váha



Průměr	61.0 mm
Délka	279.0 mm
Vzdálenost světelného středu	165,0 mm
Osvětlený prostor	26,0*33,0 mm ²
Průměr vlákna	33,0 mm

Životnost

Střední doba života	400 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	G38
Lighting technology used [AGGR]	HL

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s90
------------------------	-----

Certifikáty & standardy

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Kategorizace specifická pro danou zemi

Kód ANSI	Other
LIF	CP/85
Odkaz na objednávku	64805

Logistická data

EAN 10 of contained light source	4052899129573
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4050300283401 4008321088895 4008321664532 4052899129573
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob nebo poškození majetku, halogenové výbojky smí být použity pouze ve vhodných svítidlech s vhodnými mechanismy (ochranné kryty, mřížky, atd.), aby se zajistilo, že v případě prasknutí výbojky neuniknou žádné díly/střepy a že během provozu neunikne ultrafialové záření. Kromě toho je nutné varovným piktogramem oznámit, že světelné zdroje vydávají vysoké úrovně tepla. Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899129573	64805 5000 W 240 V	Folding carton box 1	337 mm x 137 mm x 143 mm	6.57 dm ³	516.00 g
4008321893611	64805 5000 W 240 V	Shipping carton box 6	422 mm x 298 mm x 349 mm	43.89 dm ³	4058.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / odkazy

Přehled studiových žárovek lze nalézt na plakátu studiových halogenových žárovek.
Další informace o halogenových světelných zdrojích pro studia, pódia a TV viz brožuru:
„Dobré zprávy pro showbusiness“
„Halogenové vysokonapěťové světelné zdroje“ – seznam referenčních odkazů

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.