

# TRUCKSTAR PRO H7

Nejjasnější halogenové světlo nákladního vozidla OSRAM



#### Až 2,5krát delší životnost

Zkracuje dobu odstávky a snižuje náklady ve srovnání se standardními žárovkami.



#### Až o 120% vyšší jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



#### Vysoká odolnost vibracím

Vhodné pro použití při velkém zatížení



#### Nejvýkonnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM

Objevte TRUCKSTAR PRO - nejjasnější halogenové a signální žárovky od společnosti OSRAM s vynikajícím poměrem cena / výkon. S extrémně dlouhou životností, až o 120% více světla než mají standardní žárovky a velmi vysokou odolností proti vibracím jsou tyto 24voltové žárovky ideální pro profesionální řidiče a zároveň snižují prostoje a náklady na vozový park. Díky vysoké odolnosti proti vibracím jsou žárovky TRUCKSTAR PRO vhodné i pro náročné aplikace. Díky svému působivému jasu a až 2,5krát delší životnosti ve srovnání se standardními žárovkami zlepšují žárovky vaši bezpečnost při jízdě na silnici.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 64215TSP              |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

Parametry

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Příkon           | 75 W <sup>1)</sup> |
| Jmenovité napětí | 240 V              |
| Jmenovitý výkon  | 70.00 W            |
| Testovací napětí | 28,0 V             |

<sup>1)</sup> Maximální

Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 1750 lm |
| Tolerance světelného toku | ±10 %   |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Délka        | 590 mm  |
| Průměr       | 1200 mm |
| Váha výrobku | 1250 g  |

Životnost

|              |        |
|--------------|--------|
| Životnost B3 | 500 h  |
| Životnost Tc | 1000 h |

Další údaje o produktu

|        |       |
|--------|-------|
| Patice | PX26d |
|--------|-------|

Technický list výrobku

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|               |    |
|---------------|----|
| ECE kategorie | H7 |
|---------------|----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | 64215TSP |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321785091   4008321785114   4008321855954   4008321855978   4008321855930   4052899413818   4052899414013   4052899413917   4052899476042   4062172150521   4062172150453   4062172387637 |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained                                                                                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                                                                                                                                                                                       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku    | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321785114 | TRUCKSTAR PRO H7 | Folding carton box 1            | 34 mm x 34 mm x 58 mm           | 0.07 dm <sup>3</sup> | 16.00 g        |
| 4008321785121 | TRUCKSTAR PRO H7 | Bundle 10                       | 69 mm x 58 mm x 172 mm          | 0.69 dm <sup>3</sup> | 155.00 g       |
| 4008321785138 | TRUCKSTAR PRO H7 | Shipping carton box 100         | 356 mm x 129 mm x 186 mm        | 8.54 dm <sup>3</sup> | 1727.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor                                                                              |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>TRUCKSTAR PRO H7 64215TSP |

## Technický list výrobku

### Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM