

Lok-it! Halogen



Druh použití


- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

Vlastnosti produktu

- High quality halogen light source with special Lok-it! base
- Fast lamp replacement with one-touch rotate and lock base and socket design
- Consistent color over the life of the lamps
- Dimmable with traditional amber shift



Technický list řady výrobků



Lok-it! 1200W

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Informace o produktu				
Popis výrobku	NAED5	Description	Lamp Type	Spočítaný krátký text produktu
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	54871	Lok-it 1200W/80V/32/P50 12/CS 1/SKU	SE	Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50

Parametry		Fotometrické údaje		
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Světelný tok	Teplota chromatičnosti
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	1200 W	80 V	37500 lm	3200 K

Physical Attributes & Dimensions				
Popis výrobku	Patice	Diameter (in)	Průměr	Průměr
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	-	0.906 in	23.0 mm	23.0 mm

			Teploty a provozní podmínky	
Popis výrobku	Délka	Váha výrobku	Provozní poloha hořáku	Stmívatelnost
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	140.0 mm	155.00 g	Jakýkoli	Yes

		Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Popis výrobku	Average Rated Life	Primární identifikátor článku	Energy efficiency class	Číslo prohlášení v databázi SCIP	
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	250 hr	4008321382795	G	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
Lok-it! 1200 W 80 V/32/P50	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Bezpečnostní pokyny

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.