

XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S

Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM



Až o 200 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 250 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo

Téměř laserový vzhled ve srovnání se standardem



Nejsilnější xenonová výbojka OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER LASER je nejjasnější homologovaná xenonová výbojka od společnosti OSRAM. Tato výkonná výbojka s účinnou xenonovou technologií zajišťuje lepší viditelnost na silnici: až o 200 % více jasů ve srovnání legislativou požadovaným minimálním standardem. Více světla umožňuje vidět dále a proto reagovat dříve. Světelný kužel je dlouhý až 250 metrů, světlo je až o 20 % bělejší, blízké laserovému vzhledu. Objevte výkon XENARC NIGHT BREAKER LASER - nejsilnější xenonové výbojky od společnosti OSRAM, dostupné v modelech D1S, D2S, D3S a D4S. Upozorňujeme, že výměnu výbojek XENARC doporučujeme provádět v páru a profesionálně.

Technické údaje


Parametry

Příkon	35 W
Jmenovité napětí	85,0 V
Jmenovitý výkon	35,00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±3 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4500 K

Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	16,10 g
Délka	77,3 mm

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	3000 h

Další údaje o produktu

Patice	P32d-2
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	HID
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	D2S ¹⁾
Povolení – schválení	Homologace E1

¹⁾ Pro provoz pouze s homologovaným elektronickým předřadníkem

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992955 4052899992917 4052899992894 4052899993259 4052899992931
Candidate List Substance 1	LeadNo declarable substances contained
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	17595d45-dd65-41e7-854c-104ccf2eebba eedb09c4-16d9-4a13-8631-daafb6e6de51

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899992894	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	124.00 g
4052899992900	XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S	Shipping carton box 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	701.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.

This product must only be operated with approved electronic control gear.

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R98/99.

Tento výrobek smí být provozován pouze se schváleným elektronickým předřadníkem

Výbojky XENARC by měl vyměňovat kvalifikovaný mechanik

Snížené emise UV záření | Pro projekční světlomety | Schválení EHK a štítek DOT

± 450 lm

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM