Technický list řady výrobků

NIGHT BREAKER SILVER

Vynikající poměr výkonu a životnosti

Až o 100 % více jasu
Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky

Až 130 m dlouhý světelný kužel
Pro lepší viditelnost

Excelentní poměr cena / životnost
Více světla, rozumná doba životnosti

Výkonná halogenová žárovka OSRAM s nejlepší životností

S NIGHT BREAKER SILVER nabízí společnost OSRAM výkonnou halogenovou autožárovku s optimalizovanou životností. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER vytváří až o 100% více jasu ve srovnání s minimálními normami, světelný kužel dosahuje délky až 130 metrů. To vám umožní vidět silniční značky, překážky a nebezpečí dříve a rychleji reagovat. Kromě toho mají tyto autožárovky přesvědčivý poměr ceny a výkonu a moderní design s atraktivním stříbrným vrchlíkem (H4 / H7 / H11). Perfektní volba pro řidiče, kteří kladou vysoké požadavky na výkon a životnost.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Parametry				Fotometrické údaje
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Testovací napětí**	**Světelný tok**
NIGHT BREAKER SILVER H1	68 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm
NIGHT BREAKER SILVER H4	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
NIGHT BREAKER SILVER H7	58 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm
NIGHT BREAKER SILVER H11	62 W [1)]	12 V	55 W	13,2 V	1350 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Popis výrobku	**Tolerance světelného toku**	**Průměr**	**Životnost B3**	**Životnost Tc**	**ECE kategorie**	**Primární identifikátor článku**
NIGHT BREAKER SILVER H1	±15 %	8.5 mm	400 hr	650 hr	H1	4062172256988 | 4052899992573 | 4062172388085 | 4052899992252 | 4052899992399 | 4052899992238 | 4062172395465
NIGHT BREAKER SILVER H4	±12 / ±15 %	13.0 mm	250 / 400 hr [2)]	500 / 900 hr [2)]	H4	4052899992450 | 4052899578913 | 4052899992603 | 4062172395687 | 4052899998933 | 4062172387453 | 4052899992337
NIGHT BREAKER SILVER H7	±10 %	11.3 mm	330 hr	550 hr	H7	4052899992771 | 4052899579187 | 4052899992719 | 4052899992511 | 4052899992634 | 4062172395113 | 4062172387576
NIGHT BREAKER SILVER H11	±10 %	12.0 mm	250 hr	450 hr	H11	4052899579149 | 4062172387699 | 4052899992818 | 4052899992665 | 4052899992795

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
NIGHT BREAKER SILVER H1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
NIGHT BREAKER SILVER H4	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
NIGHT BREAKER SILVER H7	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
NIGHT BREAKER SILVER H11	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

[1] Maximální

[2] Vlákno 1

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H7 64210NBS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H11

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE 112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.