

# NIGHT BREAKER SILVER H1

Vynikající poměr výkonu a životnosti



#### Až o 100 % více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



#### Až 130 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



#### Excelentní poměr cena životnost

Více světla, rozumná doba životnosti



#### Výkonná halogenová žárovka OSRAM s nejlepší životností

S NIGHT BREAKER SILVER nabízí společnost OSRAM výkonnou halogenovou autožárovku s optimalizovanou životností. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER vytváří až o 100% více jasů ve srovnání s minimálními normami, světelný kužel dosahuje délky až 130 metrů. To vám umožní vidět silniční značky, překážky a nebezpečí dříve a rychleji reagovat. Kromě toho mají tyto autožárovky přesvědčivý poměr ceny a výkonu a moderní design s atraktivním stříbrným vrchlíkem (H4 / H7 / H11). Perfektní volba pro řidiče, kteří kladou vysoké požadavky na výkon a životnost.

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Odkaz na objednávku                         | 64150NBS              |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Halogenové světlomety |

Parametry


|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Příkon           | 68 W <sup>1)</sup> |
| Jmenovité napětí | 12.0 V             |
| Jmenovitý výkon  | 55.00 W            |
| Testovací napětí | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Maximální

Fotometrické údaje

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Světelný tok              | 1550 lm |
| Tolerance světelného toku | ±15 %   |
| Teplota chromatičnosti    | 3200 K  |

Rozměry & váha



|              |         |
|--------------|---------|
| Průměr       | 9 mm    |
| Váha výrobku | 6.30 g  |
| Délka        | 62.5 mm |

Životnost

|              |       |
|--------------|-------|
| Životnost B3 | 400 h |
| Životnost Tc | 650 h |

Další údaje o produktu

|        |        |
|--------|--------|
| Patice | P14.5s |
|--------|--------|

Vlastnosti

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

Certifikáty & standardy

|               |    |
|---------------|----|
| ECE kategorie | H1 |
|---------------|----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Odkaz na objednávku | 64150NBS |
|---------------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh) |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                  | 06-03-2024                                                                                                                    |
| Primary Article Identifier                                           | 4052899992399   4052899992252   4052899992238   4052899992573   4062172256988   4052899992290   4062172388085   4062172395465 |
| Candidate List Substance 1                                           | No declarable substances contained                                                                                            |
| Declaration No. in SCIP database                                     | In work                                                                                                                       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku           | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem                | Hrubá hmotnost |
|---------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899992252 | NIGHT BREAKER SILVER H1 | Hard Cover Box 2                | 114 mm x 49 mm x 106 mm         | 0.58 dm <sup>3</sup> | 104.00 g       |
| 4062172059510 | NIGHT BREAKER SILVER H1 | Shipping carton box 10          | 268 mm x 126 mm x 125 mm        | 4.22 dm <sup>3</sup> | 605.00 g       |
| 4052899992399 | NIGHT BREAKER SILVER H1 | Blister 1                       | 135 mm x 95 mm x 24 mm          | 0.31 dm <sup>3</sup> | 18.00 g        |
| 4052899992405 | NIGHT BREAKER SILVER H1 | Shipping carton box 10          | 225 mm x 105 mm x 145 mm        | 3.43 dm <sup>3</sup> | 240.00 g       |
| 4052899992573 | NIGHT BREAKER SILVER H1 | Folding carton box 1            | 25 mm x 23 mm x 70 mm           | 0.04 dm <sup>3</sup> | 8.00 g         |
| 4052899992580 | NIGHT BREAKER SILVER H1 | Bundle 10                       | 113 mm x 50 mm x 70 mm          | 0.40 dm <sup>3</sup> | 81.00 g        |
| 4052899992597 | NIGHT BREAKER SILVER H1 | Shipping carton box 100         | 122 mm x 109 mm x 361 mm        | 4.80 dm <sup>3</sup> | 905.00 g       |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS |

**Právní rady**

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE 112.

**Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

**Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM