Technický list řady výrobků

LEDriving HL EASY H10

LED náhrada za klasická světla

Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost za mlhy, navíc perfektně sladěná barva světla s xenonovými nebo LED světlomety. Značky, překážky či rizikové situace mohou být zaznamenány dříve a řidič může reagovat rychleji.

Skvělý jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji s omezením oslněním díky optimální světelné distribuci

Ultra kompaktní LED náhrada konvenčních žárovek H10

Snadná instalace s optimalizovanou kompatibilitou

Nová světla OSRAM ke zvýšení bezpečnosti a výkonu

Nejnovější generace světelných zdrojů OSRAM LED nabízí ještě pohodlnější řešení pro výměnu a modernizaci existujících halogenových žárovek: Díky svým ultra kompaktním rozměrům nabízí OSRAM LEDriving HL EASY optimální kompatibilitu a snadnou instalaci plug & play. Modernizace s nejnovější technologií LED a teplotou chromatičnosti 6000 K pro stylový vzhled s chladně bílým světlem a pro lepší viditelnost. Upozornění: Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že je nelze použít pro vnější osvětlení vozidla při provozu na veřejných komunikacích. Neoprávněné použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země nepovolují prodej a

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, sdělí vám informace o dostupnosti ve vaší zemi.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Parametry				Fotometrické údaje
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Testovací napětí**	**Světelný tok**
LEDriving FL ≙ H10	9,43 W	12 V	8 W	13,5 V	720 lm

		Physical Attributes & Dimensions	**Životnost**		**Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Popis výrobku	**Tolerance světelného toku**	**Průměr**	**Životnost B3**	**Životnost Tc**	**Primární identifikátor článku**
LEDriving FL ≙ H10	±15 %	17.2 mm	2500 hr	5000 hr	4052899605060 | 4062172401913 | 4062172033329

Popis výrobku	**Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1**	**Číslo CAS látky 1**	**Pokyny pro bezpečné používání**	**Číslo prohlášení v databázi SCIP**
LEDriving FL ≙ H10	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	5bb0763b-d3d5-4ad4-9acb-80e77f971c23 | b86477a2-9ace-40c3-a83c-07c2a8a5ba94 | 1d54fd7a-44a9-43a5-b0fd-acb4b3cbf3a7 | df34dec2-e5d8-4f51-8a1c-a3c24fb12f06 | 5114875c-f327-4bd9-8308-3aa281a00817

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.Detailní záruční podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.