Technický list výrobku

LEDriving HL EASY H10

LED náhrada za klasická světla

Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost za mlhy, navíc perfektně sladěná barva světla s xenonovými nebo LED světlomety. Značky, překážky či rizikové situace mohou být zaznamenány dříve a řidič může reagovat rychleji.

Skvělý jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji s omezením oslněním díky optimální světelné distribuci

Ultra kompaktní LED náhrada konvenčních žárovek H10

Snadná instalace s optimalizovanou kompatibilitou

Nová světla OSRAM ke zvýšení bezpečnosti a výkonu

Nejnovější generace světelných zdrojů OSRAM LED nabízí ještě pohodlnější řešení pro výměnu a modernizaci existujících halogenových žárovek: Díky svým ultra kompaktním rozměrům nabízí OSRAM LEDriving HL EASY optimální kompatibilitu a snadnou instalaci plug & play. Modernizace s nejnovější technologií LED a teplotou chromatičnosti 6000 K pro stylový vzhled s chladně bílým světlem a pro lepší viditelnost. Upozornění: Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že je nelze použít pro vnější osvětlení vozidla při provozu na veřejných komunikacích. Neoprávněné použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země nepovolují prodej a

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, sdělí vám informace o dostupnosti ve vaší zemi.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H10
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signalizaci/směrovky

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	9145DWESY

Parametry

Příkon	9,43 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	8 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±15 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	720 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Délka	73.1 mm
Průměr	17.2 mm
Váha výrobku	33.30 g
Patice	PY20d

Životnost

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Životnost B3	2500 hr
Životnost Tc	5000 hr

Vlastnosti

Technologie	LED

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4052899605060 | 4062172401913 | 4062172033329
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	5bb0763b-d3d5-4ad4-9acb-80e77f971c23 | b86477a2-9ace-40c3-a83c-07c2a8a5ba94 | 1d54fd7a-44a9-43a5-b0fd-acb4b3cbf3a7 | df34dec2-e5d8-4f51-8a1c-a3c24fb12f06 | 5114875c-f327-4bd9-8308-3aa281a00817

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172401913	LEDriving FL ≙ H10	Hanging Folding Box 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	95.00 g
4062172401920	LEDriving FL ≙ H10	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	552.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.Detailní záruční podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.