

# LEDDriving FL PSX24W



## Skvělý jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji s omezením oslněním díky optimální světelné distribuci



## Ultra kompaktní náhrada LED za konvenční mlhové světlomety PSX24W

Snadná instalace s optimalizovanou kompatibilitou

## Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost za mlhy, navíc perfektně sladěná barva světla s xenonovými nebo LED světlomety. Značky, překážky či rizikové situace mohou být zaznamenány dříve a řidič může reagovat rychleji.



**Nová mlhová světla OSRAM ke zvýšení bezpečnosti a výkonu**  
Nejnovější generace OSRAM LED retrofitů do mlhových světel poskytuje ještě pohodlnější řešení pro nahrazení a inovaci stávajících halogenových mlhových světel za použití nejmodernější technologie LED. Teplota chromatičnosti 6 000 K zajišťuje stylový chladný bílý vzhled a zlepšuje viditelnost.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku          | Informace o produktu |                                     |                                                  | Parametry        |                 |                  |
|------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                        | Odkaz na objednávku  | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)      | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí |
| LEDDriving FL ≙ PSX24W | 2604CW               | Off-road ≙ PSX24W                   | Používá se hlavně do světlometů/ mlhových světel | 120 V            | 820 W           | 13,2 V           |

| Popis výrobku          | Fotometrické údaje        |              | Rozměry & váha | Životnost    |              | Vlastnosti  |
|------------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|                        | Tolerance světelného toku | Světelný tok | Průměr         | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie |
| LEDDriving FL ≙ PSX24W | ±20 %                     | 730 lm       | 1800 mm        | 2500 h       | 5000 h       | LED         |

| Popis výrobku          | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                           |                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                        | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                                                                | Declaration No. in SCIP database |
| LEDDriving FL ≙ PSX24W | 07-03-2024                                                                                         | 4062172058360  <br>4062172058346  <br>4059089376878  <br>4059089349520  <br>4062172401852 | In work                          |

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

LEDriving(r) CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) zabraňuje chybovým hlášením na palubním počítači v případě použití LED mlhových světel s příkonem 21 W

Více na: [www.osram.cz/am-zaruky](http://www.osram.cz/am-zaruky)

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

