



Lightbar FX500-CB SM

Vyšší jas zaručuje vyšší bezpečnost na silnici



Centrální a individuální instalace

Individuální instalace je možná díky dvojnásobné certifikaci ECE



Osvětleno do vzdálenosti až 440 metrů

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



Kombinovaný paprsek

Kombinovaný kužel světla



Pomocná světla LED zvyšují potěšení z jízdy

Vylepšené osvětlení na dálku na temných venkovských a prašných cestách - pro LEDriving Lightbar FX500-CB to není žádný problém. Jeho 20 intenzivních, vysoce výkonných LED diod dává LED svítelnému paprsku délku až 440 metr a zajišťuje zvýšenou bezpečnost silničního provozu pro idie.

I za soumraku nebo za zhoršených svítelných podmínek poskytují LED diody pro automobily podmínky denního světla bez zbytečného oslnění protijedoucích. Inteligentní konstrukce reflektoru odráží světlo LEDek, takže prostor je osvětlován nepímým světlem. Světlo je rovnomrn rozloženo v úhlu pti stup.

Robustní, odolný a univerzální

A už se používá jako pracovní světlo LED nebo jako pomocné dálkové světlo pro vz - silný výkon a dlouhá

Životnost LEDriving Lightbar FX500-CB z něj činí přesvědčivou volbu. Vybaven pro širokou škálu použití je obzvláště robustní díky kvalitnímu zpracování materiálů a odolné polykarbonátové oceli.

Integrovaný systém řízení a chlazení reguluje teplotu automobilového svtlometu LED a zabráňuje poškození způsobenému přehřátím. Plná ochrana polarit zajišťuje, že se LED diody automaticky vypnou v případě nadměrného napětí.

Jas pro širokou škálu použití

LEDriving Lightbar FX500-CB je skvělý jak na silnici, tak v terénu. Pomocné světlo LED s ECE certifikací zajišťuje lepší viditelnost a tím i vyšší bezpečnost na silnicích. Kromě toho vylepšuje styl vozu v terénu.

LED svtlomet lze namontovat na 12V vozidla, stejně jako na zemědělské stroje, užitková vozidla, rekreaci, terénní a 4x4 vozidla. Intenzivní jas a světelný tok 5500 lumen poskytuje nejvyšší optickou účinnost a homogenní distribuci světla se sníženým oslňováním.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Fotometrické údaje	Životnosť	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Jmenovité napětí	Testovací napětí	Světelný tok	Životnosť Tc	Primární identifikátor článku
Lightbar FX500-CB SM	12/24 V	13,5 V	5500 lm	5000 hr	4052899614079

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Lightbar FX500-CB SM	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	6da87b7d-5e14-42a4-b600-16a278fbfb38

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

Právní rady

Montáž jednotlivě – instalace v páru není nutnáPřesné podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

