


LEDDriving HL ALLSEASON H4




Přepínatelná barva světla ze studené bílé na teplou bílou (od 6 000 K do 2 700 K)

Efekt denního světla 6 000 K zviditelňuje překážky a nebezpečí na závodních tratích¹, žluté světlo 2 700 K zlepšuje viditelnost za špatných povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sníh atd.) a vytváří stylový staromódní vzhled klasických vozů.



bez CANbusu

Zabraňuje chybovým hlášením v palubních počítačích



Kompaktní náhrada LED za běžné autožárovky do dálkových a potkávacích světel H4

Snadná instalace díky široké škále vhodného příslušenství OSRAM



5 let záruka OSRAM

Více na www.osram.cz/am,
www.osram.sk/am

První OSRAM ALLSEASON off-road LED retrofit

S vynikajícím jasnem¹ a integrovanou sbornicí CANbus (pro zamezení chybových zpráv na palubní desce²) OSRAM LEDDriving HL ALLSEASON zajišťuje kompaktní LED náhradu konvenčních autožárovek do dálkových a potkávacích světel H4. Tyto LED žárovky jsou kompatibilní s 12V, picházejí s optimalizovaným kuželem světla, přepínatelnou barevou světla ze 6 000 K Cool White na 2 700 K Warm White.



K Warm White, která zlepšuje viditelnost i za špatných povtrnostních podmínek (nap. sníh, déš nebo mlha), krom toho Warm White lze použít k vytvoení stylového staromódního vzhledu v klasických autech. Se širokou škálou vhodného příslušenství OSRAM je instalace snadná. Špičková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro vyšší výkon. Prvotídní kvalita OSRAM a technologie LED zaruují až 5krát delší životnost (ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami). Na pár žárovek se vztahuje 5letá záruka OSRAM³⁾.

a t a r g e t = " w w w . o s r a m . c o m / a m - g u a r a n t e e " > w w w . o s r a m . c o m / a m - g u a r a n t e e .

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDiving HL ALLSEASON ≙ H4	45.0 W/45.0 W	12 V	44 W	13,2 V	3000/3200/4200 lm

		Physical Attributes & Dimensions		Životnos t	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Průměr	Průměr	Životnos t Tc	Primární identifikátor článku
LEDiving HL ALLSEASON ≙ H4	±25 %	15.2 mm	15.2 mm	2500 hr	4062172413305

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDiving HL ALLSEASON ≙ H4	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	d30d5802-8eaf-42f7-9f36-68ef05bc804c

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDiving HL ALLSEASON H4 64193DWALL
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

