Technický list výrobku

LEDriving HL ALLSEASON H7

Přepínatelná barva světla ze studené bílé na teplou bílou (od 6 000 K do 2 700 K)

Efekt denního světla 6 000 K zviditelňuje překážky a nebezpečí na závodních tratích1, žluté světlo 2 700 K zlepšuje viditelnost za špatných povětrnostních podmínek (mlha, déšť, sníh atd.) a vytváří stylový staromódní vzhled klasických vozů.

bez CANbusu

Zabraňuje chybovým hlášením v palubních počítačích

Kompaktní náhrada LED za běžné autožárovky do dálkových a potkávacích světel H7

Snadná instalace díky široké škále vhodného příslušenství OSRAM

5 let záruka OSRAM

Více na www.osram.cz/am, www.osram.sk/am

První OSRAM ALLSEASON off-road LED retrofit

S vynikajícím jasem[1)] a integrovanou sběrnicí CANbus (pro zamezení chybových zpráv na palubní desce[2)] OSRAM LEDriving HL ALLSEASON zajišťuje kompaktní LED náhradu konvenčních autožárovek do dálkových a potkávacích světel H7. Tyto LED žárovky jsou kompatibilní s 12V, přicházejí s optimalizovaným kuželem světla, přepínatelnou barevou světla ze 6 000 K Cool White na 2

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

700 K Warm White, která zlepšuje viditelnost i za špatných povětrnostních podmínek (např. sníh, déšť nebo mlha), kromě toho Warm White lze použít k vytvoření stylového staromódního vzhledu v klasických autech. Se širokou škálou vhodného příslušenství OSRAM je instalace snadná. Špičková technologie OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – poskytuje maximální odvod tepla pro vyšší výkon. Prvotřídní kvalita OSRAM a technologie LED zaručují až 5krát delší životnost (ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami). Na pár žárovek se vztahuje 5letá záruka OSRAM[3)].
target="www.osram.com/am-guarantee">www.osram.com/am-guarantee.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H7
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64210DWALL

Parametry

Příkon	45.0 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	43 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	4300/4000 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Teplota chromatičnosti	2700…6500 K
Barva světla LED	Cool white / teplá bílá

Physical Attributes & Dimensions



Délka	71.7 mm
Průměr	15.0 mm
Váha výrobku	100.00 g
Patice	PX26d

Životnost

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Životnost Tc	2500 hr
Záruka	5 years

Vlastnosti

Technologie	LED

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4062172413329
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	484958c8-a3f4-41dd-b29f-b5602b3b431f

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172413329	LEDriving HL ALLSEASON ≙ H7	Hanging Folding Box 2	136 mm x 61 mm x 162 mm	1.34 dm^3	330.00 g
4062172413336	LEDriving HL ALLSEASON ≙ H7	Shipping carton box 8	258 mm x 145 mm x 182 mm	6.81 dm^3	1491.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDriving HL ALLSEASON H7 64210DWALL

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.