

## TYREinflate 2110



### Velký analogový tlakoměr

Snadné sledování tlaku pro přesné nafouknutí.



### 3 m napájecí kabel

Balení je snadné díky hladkému navíjení napájecího kabelu.



### Velké, výkonné světlo LED pro osvětlení pracovního prostoru

Pro nafukování za tmy je velké světlo LED navrženo tak, aby osvětlovalo pracovní oblast před vámi bez nutnosti měnit polohu zařízení.



### Výkonné, přesné a snadné huštění pneumatik

Představujeme OSRAM TYREinflate 2110, kombinaci jednoduchosti a výkonu pro bezproblémové huštění pneumatik. Tento kompresor je vybaven velkým, snadno čitelným analogovým tlakoměrem, který pokaždé poskytuje přesné údaje o tlaku. Navíjecí 3m 12V napájecí kabel umožňuje rychlé a jednoduché balení, zatímco integrované víčko ventilu zajišťuje bezpečné uložení ventilu/>60cm nafukovací hadice, navržená s ohledem na pohodlí, je úhledně uložena, uvnitř jsou bezpečně umístěny tři univerzální adaptéry ventilů, které jsou připraveny pro různé úkoly nafukování. Velká, intuitivní tlačítka usnadňují ovládání a jeho silný výkon dokáže nafouknout 13" pneumatiku za pouhé 4 minuty. <sup>1)2)</sup>

Kompaktní, spolehlivý a uživatelsky přívětivý kompresor OSRAM TYREinflate 2110 je řešením pro řidiče, kteří oceňují přesnost a efektivitu na silnici.

## Technický list výrobku

### Technické údaje

#### Informace o produktu

Doba nafouknutí	4.0 min
Max. tlak	6.9 bar
Délka vzduchové hadice	60 cm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Velikost displeje	50 mm
Měřicí jednotky	PSI, bar
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (L / min)	tbc

#### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTI2110
---------------------	---------

#### Parametry

Jmenovitý výkon	120 W
Provozní napětí	12 V
Zdroj energie	12 V DC

#### Physical Attributes & Dimensions



Délka	220.0 mm
Šířka	105.0 mm
Výška	152.0 mm

#### Teploty a provozní podmínky

Hladina hluku (dB)	85 dB
--------------------	-------

#### Další údaje o produktu

## Technický list výrobku

Typ displeje	Analogue
Doporučeno pro použití s	Motorbike, Car, Small Van

### Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	10 A

### Informace o životním prostředí a právních předpisech



<b>Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACH)</b>	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	7fd425a7-0e8b-450d-96ad-7bff2ce486b7

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172411752	TYRE inflate 2110	Folding carton box 1	224 mm x 109 mm x 164 mm	4.00 dm <sup>3</sup>	964.00 g
4062172411769	TYRE inflate 2110	Shipping carton box 4	350 mm x 232 mm x 244 mm	19.81 dm <sup>3</sup>	4177.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction TYREinflate 2110

### Právní rady

- 1) Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR
- 2) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak v pneumatikách musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

## Technický list výrobku

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.