

TYREinflate 2120



Velký digitální displej

Bez námahy monitorujte tlak v BAR, PSI nebo kPa s jasným ukazatelem průběhu



Automatické zastavení nafukování

Inflation accurately stops once desired pressure has been reached



Velké, výkonné světlo LED pro osvětlení pracovního prostoru

Pro nafukování za tmy je velké světlo LED navrženo tak, aby osvětlovalo pracovní oblast před vámi bez nutnosti měnit polohu zařízení.



Výkonné, přesné a snadné huštění pneumatik

Posuňte huštění pneumatik na další úroveň s OSRAM TYREinflate 2120, který kombinuje pokročilou technologii s uživatelsky přívětivým designem. Díky digitálnímu tlakoměru a praktickému ukazateli průběhu zajišťuje přesné měření s minimální námahou. Funkce automatického huštění se zastaví přesně na vámi požadovaném tlaku, zatímco paměťová funkce si pamatuje vaše poslední nastavení pro bezproblémové opakované použití.

Snadno přepínáte mezi PSI, BAR nebo kPa podle svých preferencí a vychutnejte si praktičnost 3 m navíjecího 12V napájecího kabelu a 60 cm nafukovací hadice, obě uhlazeně uložené. Místo pro odložení udržuje krytky ventilů během používání v bezpečí a v jednotce jsou pohodlně umístěny tři univerzální adaptéry ventilů pro další funkce.

OSRAM TYREinflate 2120 nafoukne 13" pneumatiku za pouhých 3,5 minuty a poskytuje dobrý výkon pro idie, kteří požadují efektivitu a spolehlivost.¹⁾²⁾

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Typ displeje	Pojistka	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
TYRE inflate 2120	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 2120	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	853942bc-69d6-47a2-a1bd-7b39b9ed2006

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Právní rady

- 1) Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR
- 2) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak v pneumatikách musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.