

# LEDDriving DMI for Audi A4, A5

Legální a výkonné LED vylepšení



## **Dynamické LEDky**

Dynamické směrové světlo do bočních zrcátek s vysoce výkonnými LEDkami



## **- Plug & Play**

Rychlá a nekomplikovaná úprava a instalace



## **Až o 200 % více jasu<sup>1)</sup>**

Vynikající jas a vysoký kontrast ve dne i v noci díky intenzivnímu oranžovému LED světlu <sup>2)</sup>



## **ECE-certifikace**

- ECE R6/R10- Zcela legální-  
Není nutná žádná registrace v dokumentech vozidla



### Zapněte OSRAM LEDDriving dynamické směrovky na bočních zrcátkách

Innovative & Up to date Na základě našeho úsilí o inovace a kvalitu vyvíjíme zcela nové osvětlení vozidel od společnosti OSRAM. Přidáním dynamických indikátorů zrcátek LEDDriving došlo k dalšímu rozšíření rozsáhlého portfolia LED OSRAM. Tyto plně dynamické LED směrové ukazatele do bočních zrcátek nabízejí inovativní design, který efektně doplňuje individuální vzhled vašeho vozidla. Bodují na základě inovativních vysoce výkonných LED diod s až o 200% vyšším jasnem 1) a působivým vysokým kontrastem ve dne i v noci díky intenzivnímu žlutému LED světlu 2) Díky nejnovější technologii světlovodu, nabízejí také homogenní distribuci světla. Výsledkem všech těchto aspektů je možnost lepšího vnímání vašeho vozidla protijedoucím vozidlem což následně zvyšuje bezpečnost v silničním provozu. Společnost OSRAM poskytuje pětiletou záruku na tento výrobek3) Vysoká kompatibilita & Individuální design Dynamické směrovky bočních zrcátek LEDDriving se vyznačují nejen svou inovativní světelnou technologií, ale také vysokou úrovní kompatibility. Jsou tedy kompatibilní s různými modely vozidel. Na výběr jsou také dvě varianty: ČERNÁ edice nebo BÍLÁ EDICE - obě jsou navrženy tak, aby efektivně zdůrazňovaly individuální styl mnoha vozidel. Zatímco edice BLACK zaujme tónovaným, černým designem, edice WHITE se vyznačuje jasným bílým designem. Díky dvěma různým verzím se dynamické ukazatele zrcátek LEDDriving dokonale přizpůsobí exteriéru nejrozličnějších vozidel. ECE certifikováno & Snadná výměna Zcela legální vylepšení vozidla mimořádně stylovým způsobem s poutavými akcenty je nyní s nejnovějšími inovacemi OSRAM velmi snadné. Podle pokynů ECE byly provedeny nezbytné zkoušky pro schválení dynamických směrovek bočních zrcátek LEDDriving, což znamená, že jsou v silničním provozu zcela legální a registrace do dokumentů vozidla není nutná. ECE certifikováno podle ECE R6 / R10. Technologie Plug & Play zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci dynamických směrovek LEDDriving, stávající kabely se nemusí měnit ani se nepoškodí. Testovaná OSRAM kvalita dle DIN EN ISO / IEC 17025 Dynamická směrová světla do bočních zrcátek LEDDriving byla testována v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nízkých a vysokých teplot, UV světla a trvalých vibrací a ověřena stupněm krytí IP IP6K9K. Zapněte dynamické ukazatele směru OSRAM LEDDriving na bočních zrcátkách Vhodné pro: Audi A4 B9 (08/2015) Audi S4 B9: (05/2016) Audi RS4 B9: (09/2017) Audi A5 F5 (10/2016) Audi S5 F5: (07/2016) Audi RS5 F5: (03/2017)1) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R62) Ve srovnání s jinými směrovkami3) Více informací naleznete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDDMI 8W0 WT S                  |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Směrové světlo na bočním zrcátku |

Parametry

|                  |        |
|------------------|--------|
| Testovací napětí | 13,2 V |
| Jmenovitý výkon  | 240 W  |
| Jmenovité napětí | 120 V  |

Fotometrické údaje

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Teplota chromatičnosti | 2700 K     |
| Intenzita              | min 0.6 cd |

Rozměry & váha

|       |         |
|-------|---------|
| Délka | 2550 mm |
| Šířka | 700 mm  |
| Výška | 650 mm  |

Životnost

|              |         |
|--------------|---------|
| Životnost Tc | 5000 h  |
| Záruka       | 5 years |

Další údaje o produktu

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Konektor pro lampu  | Plug&Play     |
| Produktová poznámka | White Edition |

Vlastnosti

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Standardy            | CCC/SAE/EAC  |
| Povolení – schválení | E24 approval |
| Druh ochrany         | IP6K9K       |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDMI 8W0 WT S |
|---------------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172052733 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                   | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172052733 | LEDiving DMI for<br>Audi A4, A5 | Folding carton box<br>1            | 300 mm x 70 mm x<br>210 mm         | 4.41 dm <sup>3</sup>  | 266.00 g       |
| 4062172052740 | LEDiving DMI for<br>Audi A4, A5 | Shipping carton box<br>4           | 315 mm x 300 mm x<br>230 mm        | 21.74 dm <sup>3</sup> | 1389.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>DYNAMIC MIRROR INDICATOR                                                   |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDiving Dynamic Mirror Indicators for Audi A4 Product Trailer (EN) |

**Právní poradenství:**

LEDiving dynamické směrovky do bočních zrcátek mají ECE schválení a jsou určeny pro náhradu originálních směrovek z výroby bez dodatečné registrace. Nutno zohlednit lokální legislativu.

1) Ve srovnání s minimálními požadavky ECE R6

2) Ve srovnání s jinými zrcadlovými směrovkami

3) přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

Právní poradenství:

Audi A4 B9 (08/2015)

Audi S4 B9: (05/2016)

Audi RS4 B9: (09/2017)

Audi A5 F5 (10/2016)

## Technický list výrobku

Audi S5 F5: (07/2016)

Audi RS5 F5: (03/2017)

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM