Technický list výrobku

LEDriving SL P21W WHITE

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé

Nahrazuje konvenční žárovky P21W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play

Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)

Vhodná LED náhrada za P21W

Náhradní žárovky LEDriving SL P21W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnostiaž 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ P21W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7506DWP

Parametry

Příkon	1,8 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	1 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	160 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions

Průměr	25.0 mm
Váha výrobku	16.00 g
Délka	52.5 mm
Patice	BA15s

Životnost

Životnost B3	1500 hr
Životnost Tc	4000 hr
Záruka	4 years

Vlastnosti

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Primární identifikátor článku	4062172348652 | 4062172152181 | 4062172401210 | 4062172408318
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	4b523b49-273b-43fa-a900-dfef06fdea31 | e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4 | cbc40782-6f5e-4a73-ad3f-4f03b28c1891 | 431a14a2-e6f5-451f-b379-4763b7bc7850

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172401210	LEDriving SL ≙ P21W	Blister 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm^3	43.00 g
4062172401227	LEDriving SL ≙ P21W	Shipping carton box 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm^3	250.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny
Kompatibilní canbusBarevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady
Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.