


LEDDriving SL P21W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dispozici v oranžové



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky najdete na www.osram.cz/am)

Nahrazuje konvenční žárovky P21W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Vhodná LED náhrada za P21W

Náhradní žárovky LEDDriving SL P21W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek P21W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obrátte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7506DYP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≡ P21W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

Parametry

Příkon	1,8 W
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	130 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Barva světla LED	žlutá

Rozměry & váha

Průměr	2500 mm
Váha výrobku	1600 g
Délka	525 mm

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7506DYP
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172152228 4062172401357
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	558ba419-9f08-4a0e-b0ad-fa29ec684e7c

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172152228	LEDDriving SL ≙ P21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	44.00 g
4062172152235	LEDDriving SL ≙ P21W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	256.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM