


LEDDriving SL T4W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky T4W

Snadný upgrade na technologii LED
pomocí řešení plug & play

**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky
najdete na www.osram.cz/am)



Vhodná LED náhrada pro T4W

Náhradní žárovky LEDDriving SL T4W nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 K. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek T4W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obraťte se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	3893DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≡ T4W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová / interiérová světla


Parametry

Příkon	1 W
Jmenovité napětí	120 V
Jmenovitý výkon	080 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	75 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Průměr	900 mm
Váha výrobku	270 g
Délka	274 mm

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h

Technický list výrobku

Záruka	4 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Patice	BA9s
--------	------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	3893DWP
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172150354 4062172401234
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dd4362ec-e8fe-4d74-a254-b9aa4f0d5cb9

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172150354	LEDDriving SL $\triangle$ T4W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	16.00 g
4062172150361	LEDDriving SL $\triangle$ T4W	Shipping carton box 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	116.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM