

TYREinflate 200



Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 4,5 minuty**



Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



Včetně třídílné sady adaptéru

Nafouknout jízdní kola, míčky, nafukovací čluny atd.



Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

Analogový kompresor OSRAM TyreInflate 200 nafoukne 13" pneumatiku za 4,5 minuty**. Má velké tlačítko zapnutí / vypnutí pro snadné použití. Jeho stabilní konstrukce udržuje kompresor stále v provozu. Napájení ze zásuvky 12V ve vozidle, dlouhý 3m napájecí kabel TyreInflate 200 usnadňuje dosažení všech pneumatik. Zobrazuje hodnoty tlaku v kPa, barech a PSI. Zahrnuje úložný prostor pro víčka ventilů pneumatik. Zahrnuje 3dílný adaptér pro jízdní kola, míčky, nafukovací čluny. **na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry	Rozměry & váha			Další údaje o produktu	Vlastnosti
Popis výrobku	Jmenovité napětí	Délka	Šířka	Výška	Typ displeje	Pojistka
TYRE inflate 200	11,1 V	197,0 mm	79,0 mm	180,0 mm	Analogue	10 A
	Kategorizace specifická pro danou zemi	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Odkaz na objednávku	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1		
TYRE inflate 200	OTI200	07-03-2024	4052899620209	Lead		
Popis výrobku	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database			
TYRE inflate 200	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265			

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 200
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

* přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

** na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.