Technický list řady výrobků

TYREseal 450



Vhodné pro systémy TPMS
Vhodné pro vozidla se systémy monitorování tlaku v pneumatikách

Montáž bez nářadí
Není potřeba vyndávat vložku ventiluNení potřeba zvedat automobil

Rychlá oprava
Kompletní utěsnění vaší pneumatiky do 10 minut

Vyrobeno podle požadavků OE
Náhrada za originální těsnicí tmel na pneumatiky od výrobce

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.



OSRAM TYREseal 450

OSRAM TYREseal 450 těsnicí tmel na opravu pneumatik, který je možné použít jako náhradu za originální sadu těsnicího tmelu na pneumatiky od výrobce vozidla. S tmelem OSRAM TYREseal 450 můžete díky nejmodernější technologii částicového gelu utěsnit otvory až o velikosti 6 mm* a potom nahustit pneumatiku kompresorem, například přístrojem OSRAM TYREinflate 200, 450 nebo 1000. Po opravě vaší pneumatiky těsnicím tmelem OSRAM TYREseal 450 můžete pokračovat v cestě až na vzdálenost 200 km do dílny nebo k prodejci pneumatik, který vám pneumatiku vymění anebo i trvale opraví, protože tmel je možné znovu vypláchnout. Nemusíte tak kupovat novou pneumatiku a zbytečně utrácet. Opravu poškozené pneumatiky je možné provést snadno a rychle, bez použití nářadí nebo zvedáku. Do 10 minut můžete sedět zpět za volantem.Oproti pěnovým těsnicím tmelům byl těsnicí tmel OSRAM vytvořen tak, aby ho bylo možné použít i se systémy monitorování tlaku v pneumatikách (TMPS). Díky technologii průchodu ventilem není potřeba při použití těsnicího tmelu vyndávat vložku ventilu.OSRAM TYREseal 450 je možné použít jako náhradu za originální těsnicí tmel na pneumatiky od výrobce vozidla. Protože se většina těsnicích tmelů na pneumatiky musí každých 56 let vyměnit, včetně tmelů dodaných s novým vozidlem, je náhradní lahev OSRAM TYREseal 450 ideálním řešením pro výměnu těsnicího tmelu na pneumatiky po vypršení jeho doby expirace. Při defektu můžete pneumatiku rychle utěsnit a pokračovat v jízdě.OSRAM TYREseal 450 a OSRAM TYREseal KIT jsou těsnicí tmely na pneumatiky od společnosti OSRAM, které používají technologii částicového gelu k utěsnění defektů pneumatik a vyrábí se podle norem OE výrobců automobilů. Dostupné jako sada, tzn. jako OSRAM TYREseal KIT s těsnicím tmelem, kompresorem na pneumatiky a úložným vakem anebo jako OSRAM TYREseal 450, tedy těsnicí tmel na pneumatiky a náhradní lahev.*Těsnicí tmel není určen k opravě poškození bočnice pneumatiky

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Rozměry & váha			Barvy & materiály	Kategorizace specifická pro danou zemi
Popis výrobku	**Výška**	**Šířka**	**Délka**	**Materiál**	**Odkaz na objednávku**
TYRE seal 450	190,0 mm	90,0 mm	90,0 mm	Liquid	OTSB450

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Popis výrobku	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**
TYRE seal 450	07-03-2024	4052899620230	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
TYRE seal 450	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3add0fee-4c6f-478c-9eb6-770b484566db

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction TYREseal

Bezpečnostní pokyny
Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

Doporučení k použití:
Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Certifikáty CE a EAC

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.