


# NIGHT BREAKER H7-LED

První OSRAM LED světelný zdroj schválený pro použití na veřejných komunikacích



**První náhradní LED OSRAM pro provoz na veřejných komunikacích 1)**

Vidět a být viděn lépe pro větší bezpečnost na silnici, zejména v noci.



**Až o 220 % vyšší jas 2)**

Cool White LED s chladně bílým světlem podobným dennímu světlu, pro konkrétní modely automobilů



**Až 5krát delší životnost 3)**

Šetrné k životnímu prostředí díky delší životnosti a snížené spotřebě energie

## První legální NIGHT BREAKER LED

S NIGHT BREAKER H7-LED je nyní na trhu první legální 1) "LED žárovka" OSRAM. Řešení plug-and-play pro náhradu halogenových autožárovek LED žárovkami nabízí řidičům významné výhody: velmi chladně bílé, jasné světlo 6 000 Kelvinů s až o 220 % vyšším jasnem ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 a s až 5krát delší životností ve srovnání s halogenovými žárovkami, dále je o 50 % redukována možnost oslnění. OSRAM nabízí související instalační příslušenství pro NB LED H7 žárovky.



## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	Poznámka k produktu 1	Poznámka k produktu 2	Poznámka k produktu 3	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz <a href="http://www.osram.com/nb-led">www.osram.com/nb-led</a>	2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112. Navíc redukuje oslnění o 50 %.	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami	Potkávácí světla

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry				
	Odkaz na objednávku	Příkon	Testovací napětí	Tolerance příkonu	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí
NIGHT BREAKER H7 LED	64210DWNB	19 W	13,2 V	±10 %	19 W	12.0 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje				Physical Attributes & Dimensions
	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Barva světla LED	Váha výrobku
NIGHT BREAKER H7 LED	6000 K	1500 lm	±10 %	Cool white	55.00 g

Popis výrobku	Délka	Patice	Průměr	Životnost
				Životnost Tc
NIGHT BREAKER H7 LED	81.3 mm	PX26d	13.8 mm	2500 hr








Popis výrobku	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
			Životnost B3	Technologie	Standardy	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
NIGHT BREAKER H7 LED	LED	ABG	1500 hr	LED	ABG	4062172155045   4062172314169	Lead

## Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
NIGHT BREAKER H7 LED	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80   2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	Movie application NIGHT BREAKER LED H7 Einbauvideo Golf 7 (DE)
	Product movie LED Night Breaker H7 Installation Video BMW (DE)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

#### Právní rady

1) Schválená H7-LED žárovka. Jen v některých zemích, typech vozů a světelných funkcích, které jsou uvedeny v aktuálním "Seznamu kompatibility" Více na: [www.osram.cz/led-legalne2](http://www.osram.cz/led-legalne2)) ve srovnání s minimální ECE R112. O 50 % nižší riziko oslnění.3) ve srovnání s halogenovými žárovkami

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

