

NIGHT BREAKER H7-LED

První OSRAM LED světelný zdroj schválený pro použití na veřejných komunikacích



První náhradní LED OSRAM pro provoz na veřejných komunikacích 1)

Vidět a být viděn lépe pro větší bezpečnost na silnici, zejména v noci.



Až o 220 % vyšší jas 2)

Cool White LED s chladně bílým světlem podobným dennímu světlu, pro konkrétní modely automobilů



Až 5krát delší životnost 3)

Šetrné k životnímu prostředí díky delší životnosti a snížené spotřebě energie



První legální NIGHT BREAKER LED

S NIGHT BREAKER H7-LED je nyní na trhu první legální 1) "LED žárovka" OSRAM. Řešení plug-and-play pro náhradu halogenových autožárovek LED žárovkami nabízí řidičům významné výhody: velmi chladně bílé, jasné světlo 6 000 Kelvinů s až o 220 % vyšším jasnem ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 a s až 5krát delší životností ve srovnání s halogenovými žárovkami, dále je o 50 % redukována možnost oslnění. OSRAM nabízí související instalační příslušenství pro NB LED H7 žárovky.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu					Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	
	Poznámka k produktu 1	Poznámka k produktu 2	Poznámka k produktu 3	Odkaz na objednávku			
NIGHT BREAKER H7 LED	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led	2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112. Navíc redukuje oslnění o 50 %.	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami	64210DWN B		Potkávací světla	

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje	
	Jmenovitý výkon	Příkon	Jmenovité napětí	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Teplota chromatičnosti	Tolerance světelného toku
NIGHT BREAKER H7 LED	1900 W	19 W	120 V	±10 %	13,2 V	6000 K	±10 %

Popis výrobku	Světelný tok		Rozměry & váha			Životnost	
	Světelný tok	Barva světla LED	Délka	Váha výrobku	Průměr	Životnost B3	Životnost Tc
NIGHT BREAKER H7 LED	1500 lm	Cool white	813 mm	5500 g	1380 mm	1500 h	2500 h

Popis výrobku	Další údaje o produktu	Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Patice	Technologie	Standardy	Date of Declaration
NIGHT BREAKER H7 LED	PX26d	LED	ABG	07-03-2024

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
NIGHT BREAKER H7 LED	4062172155045 4062172296496 4062172314169 4062172183109	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Popis výrobku	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER H7 LED	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Stahování dat

Soubor	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (CZ)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Právní rady

- 1) Schválená H7-LED žárovka. Jen v některých zemích, typech vozů a světelných funkcích, které jsou uvedeny v aktuálním "Seznamu kompatibility" Více na: www.osram.cz/led-legalne
- 2) ve srovnání s minimální ECE R112. O 50 % nižší riziko oslnění.
- 3) ve srovnání s halogenovými žárovkami

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

