

LEDiving SMART CANBUS

Příslušenství k LED retrofitům



Bez chybové zprávy

Obchází detekci chyb vozidla



Robustní a odolné

Vysoce kvalitní hliníkové pouzdro. Testováno a ověřeno s krytím IP54.



3letá záruka OSRAM²⁾

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Dvojbalení

Dvě sběrnice Canbus v jedné krabici



Přechod z halogenových žárovek na LED pomocí originálního příslušenství OSRAM

Některá vozidla hlásí poruchu vnějšího osvětlení při použití svtel LED. S adou OSRAM LEDiving Smart Canbus se vyhnete potenciálním chybovým hlášením v palubním systému. Tato chybová hlášení se mohou objevit při pestavb na LED žárovky, protože ty mají nižší spotebu proudu než nap. halogenové žárovky, a proto se aktivuje stávající mechanismus detekce chyb vozidla. Pro provoz našich LED žárovek je schválena pouze kombinace LED žárovek OSRAM ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPS a LEDiving ERROR

CANCELER. Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a svítelných zdroj LED NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED určených pro silniční provoz¹⁾, naleznete na stránkách příslušných produktů v části: NIGHT BREAKER LED seznam kompatibility | Automotive (osram.cz) nebo Automotive | OSRAM Automotive

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry	Životnost		Vlastnosti
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Jmenovitý výkon	Životnost B3	Životnost Tc	Technologie
LEDriving Canbus Control LEDSC01	Příslušenství pro LED retrofity	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Příslušenství pro LED retrofity	16.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	Příslušenství pro LED retrofity	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Příslušenství pro LED retrofity	12.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	Příslušenství pro LED retrofity	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ²⁾	Příslušenství pro LED retrofity	15.00 W	2500 hr	2500 hr	LED accessories

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
LEDriving Canbus Control LEDSC01	4062172191234 4062172176439	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	4062172176460 4062172191173	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
LEDriving Canbus Control LEDSC03	4062172176491 4062172191203	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	4062172278249	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení		
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	4062172400725	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ²⁾	4062172400787	Lead	7439-92-1	

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC01	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB ²⁾	V procesu

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED
²⁾ High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDDriving SMART CANBUS

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj se vztahuje na všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeně a/nebo žlutě zbarveným sklem.

Další podrobnosti naleznete na www.led-legalne.cz2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.