Technický list řady výrobků

LEDriving HLM EASY GEN 2 H4/H19

Ultra kompaktní LED retrofity H4/H19 pro dálková a potkávací světla

"Socket Design" – nejsou potřeba adaptéry ani krytky

Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci

Chladně bílá barva světla

Lepší viditelnost díky efektu denního světla

LED žárovky do dálkových a potkávacích světel se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné krytky a adptéry.

Díky inovativnímu řešení představují retrofity OSRAM LEDriving HLM EASY GEN 2 ultrakompaktní LED náhradu za konvenční žárovky H4 / H19 do dálkových a potkávacích světel s chladným bílým LED světlem, které poskytuje stylový vzhled a vynikající jas. Nabízí snadnou instalaci typu plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení, což umožňuje vyšší výkon a vysoký světelný výkon díky maximalizovanému odvodu tepla.

Světelné zdroje do dálkových a potkávacích světel LEDriving HLM EASY GEN 2 od společnosti OSRAM nahrazují konvenční halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci na motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek.

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u svého místního distributora.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry			Fotometrické údaje	
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Světelný tok**	**Tolerance světelného toku**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	16.5W/1 6.5 W	12 V	22 W	1850/1500 lm	±25 %

	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Popis výrobku	**Průměr**	**Životnost Tc**	**Primární identifikátor článku**	**Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	21.5 mm	1000 hr	4062172420327	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Popis výrobku	**Číslo prohlášení v databázi SCIP**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Pokyny k použití:

Podrobnější informace o použití a grafiku naleznete v technickém listu produktu a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.