Technický list výrobku

LEDriving SL T5

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo

Vhodné pro různé aplikace v interiéru a exteriéru vozidel
K dostání v chladně bílé

Nahrazuje konvenční žárovky T5 (např. ECE W2.3W)
Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play

Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek
4 roky záruka (více na www.osram.com/am-guarantee)

Vhodná náhrada LED za T5 (např. W2,3W)

LEDriving SL T5 nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek T5 (např. ECE W2.3W). Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto retrofitové žárovky až o 80 % méně energie. OSRAM nabízí na tyto LEDriving SL záruku 4 roky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ W2.3W (T5)
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2723DWP

Parametry

Příkon	0.25 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	0 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±20 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	25 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Průměr	6 mm
Váha výrobku	0.35 g
Délka	16.5 mm
Patice	W2x4.6d

Životnost

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Životnost B3	750 hr
Životnost Tc	2000 hr
Záruka	4 years

Vlastnosti

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4062172254687 | 4062172401838
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	0c5665af-69f3-4cb5-92d6-53765a15bdac | 82245377-8731-4a13-8ef4-9051d2f6d948

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172401838	LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	Blister 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm^3	12.00 g
4062172401845	LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	Shipping carton box 10	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm^3	83.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.