

## LEDDriving™ HL EASY XEN D1S



### Snadná instalace Plug & Play

Přesná mechanická kompatibilita – není potřeba žádné adaptéry a/nebo krytky



### Kompaktní LED náhrada pro dálková a potkávací světla

Stejná geometrie jako HID výbojek - umožňuje vysokou kompatibilitu s mnoha modely aut



### Cool White barevná teplota 6 500 K

Lepší viditelnost díky dennímu efektu



### První Plug & Play off-road LED náhrada od OSRAM za výbojky (HID)

Díky vyššímu jasů LEDDriving HL EASY XEN od OSRAM představuje zajímavou kompaktní LED náhradu za konvenční xenonové výbojky do dálkových a potkávacích světel. Tyto LED retrofit světelné zdroje jsou kompatibilní s 12/24 V, mají 6 500 K a zajišťují širší rozložení světla: více světla umožňuje lépe vidět a tím dříve reagovat. Nejlepší technologie tepelného managementu OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – zajišťuje maximální odvádění tepla pro vyšší výkon. Premiová kvalita OSRAM a LED technologie zajišťují dlouhou dobu životnosti.

Upozornění: instalace LEDDriving HL EASY XEN od OSRAM je doporučena odborníkem.

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být použity na veřejných komunikacích v žádných vnějších aplikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Pro více informací kontaktujte svého místního distributora.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku              | Parametry |                  |                 |                  | Fotometrické údaje |
|----------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                            | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok       |
| LEDiving HL EASY XEN ≙ D1S | 40 W      | 12 V             | 40 W            | 13,2 V           | 5000 lm            |

| Popis výrobku              | Tolerance světelného toku | Physical Attributes & Dimensions | Životnost    | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                    |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                            |                           | Průměr                           | Životnost Tc | Primární identifikátor článku                                                                                                 | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 |
| LEDiving HL EASY XEN ≙ D1S | ±25 %                     | 13.8 mm                          | 5000 hr      | 4062172421447                                                                                                                 | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení        |

| Popis výrobku              | Číslo prohlášení v databázi SCIP            |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| LEDiving HL EASY XEN ≙ D1S | Žádné obsažené látky podléhající prohlášení |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

