

LEDDriving HL EASY GEN 2 H15



Ultra kompaktní LED náhrada za žárovky do dálkových a potkávacích světel

Nejsou potřeba žádné adaptéry ani kryty



Snadná instalace typu plug & play

Zajišťuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci



Barva světla Cool White

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED do dálkových a potkávacích světel s plug & play systémem: nejsou potřeba žádné adaptéry ani kryty

OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 nabízí ultra kompaktní LED náhradu za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel s cool white LED světlem – poskytují stylový vzhled i vynikající jas. Nabízejí snadnou instalaci typu plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry ani kryty! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – díky maximálnímu odvodu tepla je možný vyšší výkon a vysoká úroveň světelného toku.

LEDDriving HL EASY GEN 2 do dálkových a potkávacích světel od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V napětím a mají chladně bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro automobily s příslušným typem halogenové žárovky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích v žádných vnějších aplikacích. Používání na veřejných může vést ke ztrátě technického průkazu pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Pro další informace kontaktujte svého místního distributora.

Technický list řady výrobků


Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
	Příkon	Jmenovité napětí	Testovací napětí	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr
LEDriving HL EASY \cong H15	23 / 4 W	12 V	13,2 V	1250/250 lm	± 25 %	15.8 mm

Popis výrobku	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving HL EASY \cong H15	1000 hr	4062172426442	V procesu

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

