

LEDDriving HL EASY H4/H19



Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H4H19 (2v1)

Socket Design - nejsou potřeba žádné
adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a
snadnou instalaci pro ještě širší škálu
modelů automobilů.



Chladně bílé světlo

Lepší viditelnost díky efektu denního
světla



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky

Díky řešení založenému na kompaktních rozměrech poskytují světelné zdroje OSRAM LEDDriving HL EASY ultrakompaktní náhradu běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7/H18, H4/H19 a H15 se studeným bílým světlem, stylovým vzhledem a vynikajícím jasnem. Nabízí snadnou instalaci plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení - díky maximalizovanému odvodu tepla je možný vyšší světelný výkon. LEDDriving HL EASY pro dálková a potkávací světla od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto LED žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci do vozů s původně halogenovými světly. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWESY
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≡ H4/H19
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel

Parametry


Příkon	16.5W/16.5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	19/19 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±25 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	1400/1100 lm
Tolerance světelného toku	±25 %
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

--



Délka	81.1 mm
Průměr	21.5 mm
Váha výrobku	50.00 g

Životnost

Životnost Tc	1000 h
--------------	--------

Další údaje o produktu

--

Technický list výrobku

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193DWESY
---------------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-05-2024
Primary Article Identifier	4062172294942 4062172312578 4062172398077 4062172409292
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b3e190e7-91c0-4275-9ee2-7a102047e119 3988a1ba-ac8d-49cd-897d-d0fe0ed7cc41

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172312578	LEDDriving HL EASY ≙ H4/H19	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	192.00 g
4062172312585	LEDDriving HL EASY ≙ H4/H19	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	1045.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM