

LEDDriving HL EASY H7/H18



Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7H18 (2v1)

Socket Design - nejsou potřeba žádné
adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a
snadnou instalaci pro ještě širší škálu
modelů automobilů.



Otočné o 90°

Díky možnosti otočení o 90° funguje na
všech reflektorových a projektorových
světlometech.

Technický list řady výrobků



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky

Díky řešení založenému na kompaktních rozměrech poskytují světelné zdroje OSRAM LEDDriving HL EASY ultrakompaktní náhradu běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7/H18, H4/H19 a H15 se studeným bílým světlem, stylovým vzhledem a vynikajícím jasnem. Nabízí snadnou instalaci plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení - díky maximalizovanému odvodu tepla je možný vyšší světelný výkon. LEDDriving HL EASY pro dálková a potkávací světla od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto LED žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci do vozů s původně halogenovými světlomety. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			Parametry		
	Odkaz na objednávku	Typ produktu (off-road vs. on-road)	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon
LEDDriving HL EASY ≙ H7/H18	64210DWE SY	Off-road ≙ H7/H18	Do dálkových a potkávacích světel	16.0 W	12.0 V	16.00 W

Popis výrobku	Testovací napětí	Fotometrické údaje		Rozměry & váha	Životnost	Vlastnosti
		Světelný tok	Tolerance světelného toku	Průměr	Životnost Tc	Technologie
LEDDriving HL EASY ≙ H7/H18	13,2 V	1400 lm	±25 %	20.0 mm	1000 h	LED

Popis výrobku	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDDriving HL EASY ≙ H7/H18	03-05-2024	4062172294928 4062172312554 4062172398091 4062172406932 4062172409315	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving HL EASY ≙ H7/H18	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1c7423d3-56f5-4843-98b3-c39d6f51d91d 554af1eb-2e0e-4c94-8205-52300735a8b3

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

