

Connection Cable 300 DT AX



Délka kabelu 3 m

S délkou 3m je kabel vhodný pro instalaci světel i na velká vozidla



Snadná instalace

Speciálně navrženo pro připojení dálkových a pracovních světel LEDriving řady PX, SX a FX k baterii.



Obměňujte a kombinujte

Pro každé vozidlo lze sestavit specifické individuální osvětlení. Kombinujte různá světla a různé tvary světelných kuželů.



2 roky záruka OSRAM

Produkty OSRAM jsou inovativní a technologicky vysoce kvalitní produkty, které jsou pečlivě testovány a podléhají přísnému monitorování díky systému zajištění kvality OSRAM.



Profesionální světla pro profesionální práci

S portfoliem pracovních světel OSRAM LEDriving Professional Series PX je nyní možné najít přesně to správné osvětlení pro širokou škálu speciálních profesionálních úkolů a aplikací. Navíc je lze namontovat třemi různými způsoby: přímá montáž, flexibilní standardní montáž a montáž pro velké zatížení. OSRAM vyvinul speciálně navrženou montážní sadu a kabel s DT-konektorem. Propojovací kabel LEDriving 300 DT AX je kompatibilní se všemi pracovními světly OSRAM LEDriving řady Professional PX a s doplňkovými a pracovními světly LEDriving řady SX a FX. Je vhodný pro 12V a 24V vozidla a s konektorem DT umožňuje rychlé a snadné připojení ke zdroji napájení pro doplňková a pracovní světla LEDriving. Materiál vodiče je vyroben z čisté mědi a kabel o délce 3m je schopen instalovat vhodné osvětlení i na velká vozidla. OSRAM poskytuje na tento produkt 2letou záruku(1)2)

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDPWL ACC 103
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Working & Driving Light Application

Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
------------------	---------

Rozměry & váha



Váha výrobku	24900 g
Délka	3000 mm

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	DT Connector
--------------------	--------------

Certifikáty & standardy

Standardy	ROHS/REACH
-----------	------------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDPWL ACC 103
---------------------	----------------

Logistická data

Zkratka produktu	73269098900
------------------	-------------

Environmental information

Technický list výrobku

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	23-02-2024
Primary Article Identifier	4062172294805
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172294805	Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	Folding carton box 1	98 mm x 66 mm x 227 mm	1.47 dm ³	302.00 g
4062172294812	Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	Shipping carton box 30	350 mm x 315 mm x 474 mm	52.26 dm ³	9850.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) Doplňkové pracovní světlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní světlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů o silničním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veřejných komunikacích. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.

2) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM