

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Doba nafouknutí

Nahustíte pneumatiku na požadovaný tlak přibližně za 3,5 minuty. 1)2)



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Bezdrátové a dobíjecí

Lze použít s přímým napájením nebo bez něj



Dobíjecí digitální kompresor na huštění pneumatik

OSRAM TYREinflate 4000 je bezdrátový a dobíjecí kompresor na pneumatiky s Li-Ion baterií, díky čemuž je ideálním společníkem pro kempování a výlety. Digitální kompresor OTIR 4000 dokáže nafouknout pneumatiku za pouhých 3,5 minuty^{1) 2)}. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky optimálně nahuštěné. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo poskytují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovní plochy i za snížené viditelnosti nebo v noci. Nastavení paměti znamená, že můžete uložit tlaky až pro 4 vozidla. OSRAM nabízí na tento produkt 2letou záruku¹⁾.¹⁾ Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee²⁾ Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR³⁾ Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu			
	Deflační ventil	LED světlo	Přednastavená funkce	Automatické zastavení
TYRE inflate 4000	Ano	Ano	Ano	Ano

Popis výrobku	Pouzdro na skladování	Informace o produktu	Physical Attributes & Dimensions	
		Odkaz na objednávku	Délka	Šířka
TYRE inflate 4000	Ano	OTIR4000	61.0 mm	95.0 mm



Popis výrobku	Výška	Barvy & materiály	Teploty a provozní podmínky	Další údaje o produktu
		Materiál	Hladina hluku (dB)	Typ displeje
TYRE inflate 4000	150 mm	Plastic	90 dB	Digital

Popis výrobku	Doplňky	Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Pojistka	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
TYRE inflate 4000	Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 4000	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.