Technický list výrobku

LEDriving HLM EASY HS1

Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K
Lepší viditelnost díky efektu denního světla

Skvělý jas
Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.

Náhrada LED za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel HS1
Redukuje oslnění díky optimální distribuci světla

LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.

OSRAM LEDriving HLM EASY představují snadné řešení modernizace běžných motocyklových světlometů pomocí studeného bílého světla LED - s 6 000 K poskytují stylový a moderní vzhled a vynikající jas. Tyto žárovky jsou vybaveny nejnovější technologií LED a velmi kompaktním designem, což umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro širokou škálu modelů motocyklů. Žárovky LEDriving HLM EASY jsou kompatibilní s 12V a AC/DC a nabízejí dlouhou životnost. Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ HS1
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně do světlometů

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64185DWESY

Parametry

Příkon	6.0 W / 5.0 W
Jmenovité napětí	12 V
Jmenovitý výkon	5 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	650/500 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Physical Attributes & Dimensions



Délka	88.0 mm
Průměr	21.0 mm
Váha výrobku	33.00 g
Patice	PX43t

Životnost

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Životnost B3	500 hr
Životnost Tc	1000 hr

Vlastnosti

Technologie	LED

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4062172345521 | 4062172399869
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b | ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172399869	LEDriving HLM EASY ≙ HS1	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm^3	58.00 g
4062172399876	LEDriving HLM EASY ≙ HS1	Shipping carton box 5	266 mm x 101 mm x 134 mm	3.60 dm^3	354.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikací vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.