Technický list výrobku

BATTERYtest PRO Multi-Function Automotive Tester



Automatické nastavení rozsahu s obrazovkou LED

Automaticky volí testování baterií 6/12/24 V s jasným a přehledným výsledkem



Rychlé testování proudu s in-line testováním pojistek

Vyhledávání poruch s proudem až 80 A bez nutnosti vyjmutí pojistek

12/24V startovací test s extra dlouhými kabely

Kontroluje baterii při startování motoru a díky mimořádně dlouhým kabelům ji může kontrolovat i jednotlivec

Normální a inteligentní test alternátoru pro 12 a 24V systémy

Dokáže diagnostikovat nabíjecí kapacitu alternátoru vozidla, aby zajistil dostatečné nabití baterie a poskytl přesné údaje o výkonu baterie

Multifunkční automobilový tester pro vyhledávání elektrických závad vozidel

Tento multifunkční přístroj testuje a vyhledává závady napětí, provádí test startéru a startování alternátoru. Spustí také frekvenci a pracovní cykly pro testování snímačů a režimy kontinuity a odporu pro vyhledávání závad na elektroinstalaci.

Elektrický analyzátor speciálně navržený pro funkce v automobilovém průmyslu.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Multi-function Automotive tester

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OMM600

Parametry

Testovací napětí	6/12/24 V
Zahájen test	12/24 V
Test alternátoru	12/24 V
Rozsah napětí	±2% DC 0 - 50 V
Current (Parallel)	0 - 80A ±3%, 3A - 30A (Mini fuse),3A - 40A (Standard ATC fuse), 20A - 80A (Maxi fuse)
Current (In-line)	1 - 999mA ±1% (Low range), 1 - 30A ±2% (High range)
Resistance	0 - 1MΩ ±2%
Frequency	1Hz - 20KHz ±1Hz
Continuity	0 - 500 Ω
LED Test	Input Volts: 3.5V (Max.)

Physical Attributes & Dimensions



Délka	87.8 mm
Šířka	42.0 mm
Výška	190.0 mm

Rozměry & váha

Délka kabelu svorky	(total) 3.0 m

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Další údaje o produktu

Typ baterie	3 x AAA (not included)
Doporučeno pro použití s	Motorcycle, Car, Truck, Van, Boat
Připojení baterie	Crocodile Clamps
Provozní teplota	0 - 50 °C

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	6a8ab794-260f-4c20-ab11-1d65684e032e

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899631489	Multi-Function Automotive Tester	Folding carton box 1	365 mm x 266 mm x 97 mm	9.42 dm^3	767.00 g
4052899631496	Multi-Function Automotive Tester	Shipping carton box 1	390 mm x 110 mm x 294 mm	12.61 dm^3	1119.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 Quick Guide
	User instruction BATTERYtest PRO OMM600 User Instruction

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.