

Lightbar VX750-CB DR SM



Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



Délka paprsku až 340 m

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



Kombinovaný paprsek

Designed for both: far-field and near-field illumination



Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lepší předvídatosti na tmavých polních cestách, lesních stezkách, mimo vyšlapané cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout s OSRAM LEDriving VX750-CB DR SM. Dálkové světlo se 72 výkonnými, vysoce účinnými LED diodami má dosvit až 340 metr, a nabízí tak idii psobivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vliv prostředí dokáže dálkové světlo s teplotou až 6000 kelvin zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný balíček se světelným tokem až 8000 lumen boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje robustní dvouadou konstrukcí, která uživateli poskytuje psobivé osvětlení. Krom toho se světelný panel dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závsnou, stojící a boní. Všestrann použitelný, odolává etným vlivm prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová oka, je mimoádn lehký a zároveň robustní a odolný. Dálkové světlo bylo testováno a oveno s tídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, náraz, tepla, chladu a trvalých vibrací. LEDriving VX750-CB DR SM je účinným a efektivním doplkem vašeho vozidla, a už na silnici nebo v terénu, a lze jej pipevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje,

užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a tykolky¹⁾. Společnost OSRAM na ni poskytuje dvouletou záruku²⁾. 1) Dálková světla OSRAM LEDriving jsou schválena podle předpisu EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku ECE je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Fotometrické údaje	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Popis výrobku	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok	Životnost Tc	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	86 W	13,2 V	8000 lm	> 5000 hr	Lead

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	ff7083d7-bffd-42bc-acb1-420898565c76

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving Lightbar VX750 CB DR SM LEDDL125 CB DR SM
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.