

NIGHT BREAKER H4-LED

První LED žárovka OSRAM NIGHT BREAKER H4 pro motocykly



**Schváleno pro použití v
silničním provozu¹⁾**

Rodina NIGHT BREAKER LED -
první legální OSRAM¹⁾ LED
autožárovky.



**Až o 230 % více jasu²⁾ &
6000K**

Se společností OSRAM
můžete vidět a být viděni.
Studené bílé světlo podobné
dennímu světlu. Pro větší
bezpečnost na silnici,
zejména při jízdě v noci.



Až pětkrát delší životnost³⁾

Odolnost vůči vibracím,
šetrnost k životnímu
prostředí a hospodárnost



4 roky OSRAM záruka

Systematická opatření pro
zajištění kvality podporují
prémiové zpracování a
funkčnost našich výrobků.
Inovativní technologie a
vynikající kvalita se
zákazníkům vyplatí.

S NIGHT BREAKER H4 LED pro motocykly je nyní na trhu první
legální¹⁾ náhradní LED autožárovka H4-LED pro motocykly od
společnosti OSRAM.

S legální¹⁾ NIGHT BREAKER H4-LED můžete nyní
upgradovat funkci vašich dálkových a potkávacích svtel na
vašem motocyklu na nejmodernější LED technologii. Tyto
náhradní žárovky LED jsou vhodné jako náhrada běžných
žárovek H4. Nabízejí moderní a jasné bílé světlo s barevnou
teplotou až 6000 Kelvin a zapsobí až o 230 % vyšším
jase²⁾, přičemž oslnění ostatních účastníků silničního provozu
klesne pod přípustné maximální hodnoty o až 50 %²⁾. Ve
srovnání se standardními žárovkami, jako jsou halogenové
žárovky, spotřebují tyto dodatečné žárovky LED až o 55 %

mén energie a pesvdí díky speciáln vyvinutému designu odolnému proti vibracím s až 5krát delší životností³⁾. Nyní můžete své motocyklové žárovky vymnit za revoluní retrofit žárovky OSRAM NIGHT BREAKER LED¹⁾ OSRAM navíc nabízí prodlouženou záruku na všechny retrofitové žárovky NIGHT BREAKER LED²⁾



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu				Aplikace (specifikace kategorie a produktu)
	Poznámka k produktu 1	Poznámka k produktu 2	Poznámka k produktu 3		
NIGHT BREAKER H4 LED	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led	2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112. Navíc redukuje oslnění o 50 %.	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami		Dálková a potkávací světla

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry				
	Odkaz na objednávku	Příkon	Testovací napětí	Tolerance příkonu	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí
NIGHT BREAKER H4 LED	64193DWNB	27/23 W	13,2 V	±15 %	27 W	12 V

Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Barva světla LED	Váha výrobku
NIGHT BREAKER H4 LED	6000 K	1650/1000 lm	Cool white	80.00 g

Popis výrobku	Délka	Patice	Průměr	Průměr
NIGHT BREAKER H4 LED	87.4 mm	P43t	18.5 mm	18.5 mm

Popis výrobku	Životnost		Vlastnosti	Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Životnost Tc	Životnost B3	Technologie	Standardy	Primární identifikátor článku
NIGHT BREAKER H4 LED	2500 hr	1500 hr	LED	ABG	4062172382632

Technický list řady výrobků

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
NIGHT BREAKER H4 LED	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	97b57b56-f267- 4528-ad8a- 3d043d26c3e5

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LED H4-LED 64193DWNB-2HFB

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro příslušné země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení, a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti naleznete na www.osram.com/nb-led

.2) V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112, přičemž oslnění je nižší než maximální přípustné hodnoty až o 50 %

.3) Ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami

4) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

