Technický list výrobku

NIGHT BREAKER H7-LED GEN2

OSRAM's first NIGHT BREAKER H7 LED for motorcycles

Schváleno pro použití v silničním provozu1)

Rodina NIGHT BREAKER LED - první legální OSRAM1) LED autožárovky.

Až o 230 % více jasu2) & 6000K

Se společností OSRAM můžete vidět a být viděni. Studené bílé světlo podobné dennímu světlu. Pro větší bezpečnost na silnici, zejména při jízdě v noci.

Odolné vibracím

Specially developed vibration-resistant and energy-efficient design for an up to 5 times longer lifetime3)

4letá záruka OSRAM4)

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

With the NIGHT BREAKER LED GEN 2, OSRAM's first street legal1) H7 LED retrofit lamp for motorcycles is now on the market.

With the street-legal1) NIGHT BREAKER LED GEN 2 H7 you can now upgrade the function of your high- and low beam lights of your motorcycle to state-of-the-art LED technology. These LED replacement lamps are suitable as a replacement for conventional H7 lamps and bases. They offer a modern and bright white light with a color temperature of up to 6000 Kelvin and impress with up to 230% more brightness2), while the glare of other road users falls below the permissible maximum values by up to 50%2). In comparison to standard lamps, such as halogen lamps, these LED retrofit lamps consume up to 60% less energy and convince thanks to the LED technology and the specially developed vibration-resistant design, with up to 5 times longer life time3). You can now replace your motorcycle lamps with OSRAM´s revolutionary NIGHT BREAKER LED retrofit lamps and experience trend-setting brightness with road approval1) Additionally, OSRAM offers a dedicated guarantee on all NIGHT BREAKER LED retrofit lamps2)

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64210DWNBG2
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Dálková a potkávací světla
Poznámka k produktu 1	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led
Poznámka k produktu 2	2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112. Navíc redukuje oslnění o 50 %.
Poznámka k produktu 3	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami

Parametry

Příkon	16.0 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±10 %
Jmenovitý výkon	16.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	1500 lm
Tolerance světelného toku	±10 %
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Váha výrobku	60.00 g
Délka	77.9 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Průměr	13.9 mm

Životnost

Životnost Tc	2500 h
Životnost B3	1500 h

Další údaje o produktu

Patice	PX26d

Vlastnosti

Technologie	LED

Certifikáty & standardy

Standardy	ABG

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64210DWNBG2

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	25-03-2024
Primary Article Identifier	4062172383301
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172383301	NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	HFB 1	90 mm x 129 mm x 62 mm	0.72 dm^3	123.00 g
4062172383318	NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED	Shipping carton box 4	191 mm x 134 mm x 142 mm	3.63 dm^3	569.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny
Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro příslušné země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení, a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti naleznete na www.osram.com/nb-led

.2) V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112, přičemž oslnění je nižší než maximální přípustné hodnoty až o 50 %

.3) Ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami

4) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.