Technický list výrobku

Wire Harness AX 1LS

Připojení jednoho zdroje světla
Kabelový svazek vhodný k instalaci jednoho zdroje světla s jednou funkcí osvětlení do vozidel s napětím 12 V. Platí pro přídavná dálková a pracovní světla OSRAM LEDriving

Integrovaný vypínač Zap/Vyp
K instalaci do interiéru vozidla pro zapnutí nebo vypnutí pracovních světlometů OSRAM LEDriving podle potřeby

Snadná instalace
Pro snadnou montáž přídavných dálkových a pracovních světel OSRAM LEDriving

OSRAM LEDriving driving a working lights přináší světlo do života

Na podporu montáže přídavných dálkových a pracovních světlometů OSRAM LEDriving vyvinula společnost OSRAM speciální řadu vhodných prvků příslušenství. S použitím kabelového svazku OSRAM Wire Harness AX 1LS nyní můžete rychle a snadno na příslušném vozidle nainstalovat přídavná dálková a pracovní světla OSRAM LEDriving.
OSRAM Wire Harness AX 1LS je kabelový svazek určený k instalaci jednoho světelného zdroje s jednou funkcí osvětlení. Má také integrovaný vypínač Zap/Vyp, který je možné nainstalovat do interiéru vozidla a podle potřeby zapnout nebo vypnout pracovní světla OSRAM LEDriving. Vypínač je určen výhradně pro pracovní světla OSRAM LEDriving. Kabelový svazek OSRAM Wire Harness AX 1LS je určen pro vozidla s napětím 12 V. Společnost OSRAM nabízí také záruku v délce 2 let[1)].

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL ACC 101

Parametry

Jmenovité napětí	12 V

Physical Attributes & Dimensions





Váha výrobku	275.00 g

Životnost

Záruka	2 years

Logistická data

Zkratka produktu [PICOS]	85444290900

Informace o životním prostředí a právních předpisech

Informace podle čl. 33 nařízení EU (ES) č. 1907/2006 (REACh)	
Primární identifikátor článku	4062172147682
Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Lead
Číslo CAS látky 1	7439-92-1
Pokyny pro bezpečné používání	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.
Číslo prohlášení v databázi SCIP	572d3ab9-d00d-4909-ab5b-a808fb524404

Logistické údaje

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172147682	Wire Harness AX 1LS	Folding carton box 1	175 mm x 81 mm x 177 mm	2.52 dm³	325.00 g
4062172147699	Wire Harness AX 1LS	Shipping carton box 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 dm³	3045.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Právní rady
Právní informace:

1) Přesné smluvní podmínky naleznete na webové stránce: www.osram.com/am-guaranteeDoporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.